

**Yarısert kauçuk hortumlu
bina içi yangın dolapları
EN 671 / 1**



Kasa Body

1,50mm DKP sacdan demonte	1,50mm pickled sheet metal, demountable
8 ayrı bölgeden su girişine uygun	Convenient for water inlet in 8 different points
Standart ebat dışında	Besides to standard dimensions
özel ölçümlendirme seçeneği	special dimensions are available
İstenilen RAL renginde	Requested RAL colours
70 mikron elektrostatik toz boya	70 micron electrostatic powder coating

Kapak Door

1,50mm DKP veya krom-nikel sac	1,50mm pickled or chrome-nickel sheet metal
Radüslü, demonte çerçeve	Demountable frame with radius
Temperli (darbeye dayanıklı)	Normal, smoked, sandy
düz, füme, kumlu cam seçenekleri	tempered glass alternatives
İstenilen RAL renginde	Requested RAL colours
70 mikron elektrostatik toz boya	70 micron electrostatic powder coating

Makara Reel

1,20mm DKP sac,	1,20mm pickled sheet metal painted
RAL 3002 elektrostatik toz boyalı	RAL 3002 electrostatic powder coating
Ø 510-550mm press baskı çelik disk	Ø 510-550mm pressed steel disc
Makara diskini gövdeye bağlayan 4mm özel kol	4mm special handle connecting reel disc to body
Makara gövdesinde patentli pirinç su yolu	Patented brass waterline in reel body
1" veya 3/4" yarı sert hortum	1" or 3/4" semi-rigid hose
Hortuma press ile bağlanmış	Connected to hose with press
Alüminyum enjeksiyon redüksiyon ve	Aluminum injection- reduction and
3 konumlu nozul (lans)	3-positioned nozzle
2" pirinç yangın vanası	2" brass fire valve



1 / 1